

Российская Федерация  
Муниципальное бюджетное  
образовательное учреждение  
«Средняя школа города Багратионовска»  
238420 Калининградская область  
г. Багратионовск, ул. Пограничная 68  
«30» 09 2019 г.  
№ \_\_\_\_\_

Олимпиада по  
информатике и  
ИКТ.

9 класс "Б"

Косов Андрей  
Александрович

учитель: Демидов Е.В.

N1 305

N2 305

N4 55 - текст профашини на ПК  
переписать не успел.

1

prog p d m <sup>N1</sup> Андрей - номер 21

Российская Федерация  
Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа города Октябрьского»  
238420 Калининградская область  
г. Бирюлино, ул. Пограничная 68  
№ \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Начало 9.03

```

var
  a: integer;
  b: integer;
begin
  writeln('введите натуральное
  число (меньше 30 000)');
  readln(a);
  for b := 1 to a do
    if a > 30 000 then
      begin
        writeln('введите натуральное
        число');
      end
    else if (a mod b = 0) then
      begin
        writeln('делится на', a, '=');
      end;
    end;
  end;

```

```

if e > 30000 then
  begin
    writeln('введите
    натуральное натуральное число
    (меньше 30000)');
    exit
  end
else if (a * b = d * c) then
  writeln('Противоположно')
else if (b * a < d * e) then
  writeln('Противоположно')
else if (b * a > d * e) then
  writeln('не противоположно')
else if (d * b = a * c) then

```

```

writeln('Противоположно')
else if (b * a > e * d) then
  writeln('не противоположно')
else if (b * a < d * e) then
  writeln('Противоположно')
else if (k * b = d * e) then
  writeln('Противоположно')
else if (k * a > d * e) then
  writeln('не противоположно')
else if (k * a < d * e) then
  writeln('Противоположно')
end.

```

- 1) создать цикл for с счетчиком i := 0 to n в котором при каждой итерации в массиве массива использовать вложенный цикл
- 2) использовать вложенные элементы массива с помощью цикла
- 3) вывести число меньше переменной z (z - вводим пользователем)
- 4) с помощью цикла

- 1) создать массив
- 2) попросить пользователя указать сколько натуральных чисел он хочет ввести и записать в переменную n
- 3) массив состоит от 1 до числа n, которое ввел пользователь

программ Андрей - Москва - 9.10.2004  
Voy

a, b, c, d, e: integer;

begin

writeln ('введите значение  
b и значение a');

readln (a);

if a > 30 000 then

begin

writeln ('for value  
предельного значения');

exit

end;

writeln ('введите значение  
выхода b и значение b');

readln (b);

if b > 30 000 then

begin

writeln ('введите значение  
выхода c и значение c');

);

};

```
pedoln(h);  
if h > 30 000 then  
begin  
  upiteln('bo bledu nepodobno  
  pazuev');  
  exit  
end;
```

```
upiteln('bbedume pazuev  
b oblezemur b nuchocmu d');  
pedoln(d);
```

```
if d > 30000 then
```

```
begin
```

```
  upiteln('bo bledu nepodobno  
  pazuev emajona oblezemur');  
  exit
```

```
end;
```

```
upiteln('bbedume pazuev  
oblezemur b nuchocmu e');  
pedoln(e);
```

4